

# What you see is what you sign

 chip **TAN** sm@rt-TAN plus



## Technische Daten

<b>What you see is what you sign (WYSIWYS)</b>	Transaktionsdaten werden vom Rechner-Monitor mittels optische Sensoren übertragen
<b>Client Software Komponenten</b>	Kobil Flicker Library für Web-Portal-Integration (Java Script)
<b>Individualisierungsmöglichkeiten</b>	Kunden-Branding: Gehäusefarbe und Logo-Druck (MOQ wird benötigt)
<b>Gerätetasten</b>	Abbruch (C), Bestätigung (OK), Navigation (Pfeil)
<b>Unterstütztes Betriebssystem</b>	Unabhängig vom Betriebssystem, unterstützt alle Systeme
<b>Unterstützte Webbrowser</b>	Unabhängig vom PC, unterstützt alle Java-Script-fähigen Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome)
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Türkisch (Unterstützung weiterer Sprachen auf Anfrage)
<b>Firmware Features</b>	Firmware Version, Sprachauswahl, Flicker Modus Auswahl (Optimierung für unterschiedliche Monitortypen)
<b>PC Schnittstelle</b>	Keine physische Verbindung, optische Übertragung vom PC Monitor (Flickering)
<b>Smartcard</b>	ID-1 (Kreditkartenformat), ZKA SECCOS 5,6
<b>Zertifizierung</b>	EMV Level 1, ZKA HDD 1.4
<b>Optische Sensoren</b>	5 Fototransistoren auf der Rückseite des Gerätes. Optimiert für drei Datenelemente mit jeweils 36 Bytes. Durchschnittliche Ablesegeschwindigkeit ist 8-10 Bytes/Sekunde
<b>Anzeige</b>	2x12 alphanumerische Zeichen
<b>Tastatur</b>	16 Gummitasten (0...9, OK, C, F, TAN, Menü, EUR)
<b>Maße (LxBxH)</b>	80x65x13 mm
<b>Gewicht</b>	56 g
<b>Energieversorgung</b>	2xCR2025 (Lebensdauer: ca. 6000 TANs pro Batterie)
<b>Gehäusematerial</b>	Copolymer (ABS), Polycarbonat (PC)

KOBIL Systems GmbH | Pfortenring 11 | 67547 Worms | Tel: +49 6241 30040 | Fax: +49 6241 3004 80 | E-mail: info@kobil.com